

嵌入式系统



产品采用最新Intel Braswell平台处理器冰翅结构嵌入式系统，基于Intel Braswell N3060/N3160处理器；1条SODIMM内存插槽，支持DDR3L 1066/1333/1600MHz，最大可支持8GB；支持VGA+ LVDS+ DP显示接口，支持独立三显；可扩展6个COM，标准DB9座，1个SATA，8个USB接口（其中2个USB3.0接口、6个USB2.0插针），2个LAN，支持1个Mic_in，2个Speaker_out，提供一个音频功放；提供2个MINI PCIe插槽，支持Mini-PCIE无线网卡/MSATA可选，1个SIM卡槽（支持3G模块）。

本产品兼具了稳定可靠的工业级产品性能和智能化数字多媒体播放器的优势，可广泛为车载电脑、数字控制、交互式客户端、媒体播放、广告、LCD大屏、交通控制、信息系统、金融设备等众多领域提供解决方案。

BIS-6675A10

基于Intel Braswell无风扇嵌入式工业计算机

基于Intel Braswell无风扇嵌入式工业计算机

产品特点：

- 采用外形小巧美观的无风扇冰翅外壳，表面喷砂氧化处理
- 基于Intel Braswell N3060/N3160处理器
- 1条SODIMM插槽，支持DDR3L 1066/1333/1600MHz，最大支持8GB
- 支持VGA+ LVDS+ DP显示接口，支持独立三显
- 提供1x SATA，2x USB3.0，6x USB2.0插针，2x LAN，可扩展6x COM
- 支持1x Mic_in，1x Line_out，提供一个音频功放(3.2W×2(4Ω 负载)，5.2W×2(2Ω 负载))
- 提供2x minipcie，MINI_PCIE1支持MINI_PCIE或MSATA（二选一），支持3G模块（小卡）；MINI_PCIE2为标准的MINI_PCIE接口

产品规格：

型号	BIS-6675A10
平台	Intel
产品颜色	黑色
产品尺寸	207.2mm×120mm×56mm(W×D×H)
材质结构	冰翅型材外壳,全铝合金结构
主板型号	EMB-3940
处理器	Intel Braswell N3060/N3160处理器
芯片组	Intel Braswell
内存	1条SODIMM内存插槽，支持DDR3L 1066/1333/1600MHz，最大可支持8GB
SSD	1x Mini PCIe SSD
硬盘	---
网络	2×LAN 100/1000Mbps, INTEL I211
显示	1x DP、1x VGA、1x LVDS，支持独立三显
USB	2x USB3.0
串口	可扩展6x COM
音频	---
扩展接口	2x MINI PCIe，MINI_PCIE1支持MINI_PCIE或MSATA（二选一），支持3G模块（小卡）；MINI_PCIE2为标准的MINI_PCIE接口
散热系统	无风扇，采用“冰翅”散热系统传导散热
系统控制	电源开关
供电方式	DC +12V 电源适配器
安装方式	桌面型或壁挂安装方式
工作温度	0°C~60°C
存储温度	-40°C~85°C
相对湿度	5%~95%相对湿度,无冷凝
工作振动	0.5g rms/5-500Hz/random工作状态下
EMC	CE/FCC Class B

产品照片：

